

# Sicherheitsdatenblatt

Überarbeitet am: 25.10.2005

(91/155/EWG)

Seite 1 von 3

2010-01-05

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

**Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:**

PrimaFlow

**Firmenbezeichnung:**

DMG, Dental-Material Gesellschaft mbH  
D 22531 Hamburg, Telefon: 040 - 84 00 60

## 2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung:**

Zubereitung auf Acrylharz-Basis, Glaspulver und Siliciumdioxid.  
Enthält Urethandimethacrylat, aliphatisches Dimethacrylat, aromatisches Dimethacrylat.

## 3. Mögliche Gefahren

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung: keine.  
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Nach Einatmen:** Nach längerer Exposition den Betroffenen an die frische Luft bringen.

**Nach Hautkontakt:** Mit Seife und Wasser abwaschen.

**Nach Augenkontakt:** Gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:** Sofort Arzt hinzuziehen.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** Wassersprühstrahl, Löschpulver, Sand, Schaum, CO<sub>2</sub>.

**Nicht geeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Für ausreichende Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzkleidung verwenden.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Verfahren zur Reinigung:** Mechanisch aufnehmen

## 7. Handhabung und Lagerung

**Handhabung:**

**Technische Maßnahmen:** Behälter dicht geschlossen halten.

**Personenbezogene Schutzmaßnahmen:** Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nicht in die Augen gelangen lassen.

**Lagerung:**

**Technische Maßnahmen:** Für gute Raumbelüftung sorgen.

**Lagerbedingungen:** Dunkel und kühl in geschlossenen Gefäßen lagern.

**Empfohlene Packmittel:** Lösemittelresistente Kunststoffbehältnisse.

# Sicherheitsdatenblatt

Überarbeitet am: 25.10.2005

Handelsname: PrimaFlow

Seite 2 von 3

2010-01-05

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

**Technische Maßnahmen:** Für gute Raumbelüftung sorgen.

**Persönliche Schutzausrüstung:**

**Atemschutz:** Dämpfe nicht einatmen.

**Hand- und Hautschutz:** Gummihandschuhe.

**Augenschutz:** Schutzbrille.

**Hygienemaßnahmen:** Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

**Aussehen:** leicht gelbliche Paste

**Geruch:** esterartig, schwach

**pH-Wert:** nicht anwendbar

**Zustandsänderung:**

**Zersetzungstemperatur:** > 200 °C

**Flammpunkt:** > 150 °C

**Explosionsgrenzen:** nicht bestimmt

**Dampfdruck:** < 1 mbar / 20 °C

**rel. Dampfdichte:** > 1

**Dichte:** ca. 1,8 g/cm<sup>3</sup>

**Löslichkeit in Wasser:** ca. 1 g/l / 20 °C

## 10. Stabilität und Reaktivität

**Thermische Zersetzung:** ab ca. 200 °C.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung: keine Zersetzung.

**Gefährliche Reaktionen:** Bei bestimmungsgemäßer Verwendung: keine.

**Zu vermeidende Bedingungen:** Licht, Wärme.

**Zu vermeidende Stoffe:** Radikalbildner, reduzierende Substanzen, Schwermetallionen.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Im Brandfall: beißende, acrylische Dämpfe.

Härtet bei Einwirken von sichtbarem und UV-Licht aus.

## 11. Angaben zur Toxikologie

**Akute orale Toxizität:** LD<sub>50</sub> (Ratte) > 5000 mg/kg

**Hautreizung:** Bei längerer Einwirkung Reizung möglich.

**Reizwirkung am Auge:** Bei längerer Einwirkung Reizung möglich.

**Weitere Angaben zur Toxikologie:** Allergische Reaktionen auf Methacrylate sind möglich.

## 12. Angaben zur Ökologie

Produkt nicht ins Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

**Persistenz und Abbaubarkeit:** Über die Zubereitung liegen z.Zt. keine Untersuchungen vor.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

**Entsorgung von Restmengen:** Kann nach Aushärtung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

Nicht gehärtetes Material ist als Sondermüll zu behandeln.

# Sicherheitsdatenblatt

Überarbeitet am: 25.10.2005

Handelsname: PrimaFlow

Seite 3 von 3

2010-01-05

<b>14. Angaben zum Transport</b>  Sonstige Angaben: Kein gefährliches Transportgut
<b>15. Vorschriften</b>  Kennzeichnung gemäß GefStoffV/EG: Xi, reizend, enthält Methacrylsäureester.  Gefahrensymbole: Andreaskreuz R-Sätze: 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. S-Sätze: 26 - 28 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Wassergefährdungsklasse: 1 bzw. 2, schwach wassergefährdend bzw. wassergefährdend (für einzelne Komponenten, soweit bekannt, Selbsteinstufung) Abfallschlüssel: 57202 (Fabrikationsrückstände aus dem Kunststoffbereich)
<b>16. Sonstige Angaben</b>  Keine.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse; sie dienen der Produktbeschreibung und stellen keine Eigenschaftszusicherung dar.