

# Sicherheitsdatenblatt

(91/155/EWG)

2222-01-03

Überarbeitet am: 20.10.2005

Seite 1 von 3

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

**Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:**

Contax Bond / Primer

**Firmenbezeichnung:**

DMG, Dental-Material Gesellschaft mbH  
D 22531 Hamburg, Telefon: 040 - 84 00 60

## 2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung:**

Wässrige Zubereitung auf Acrylharz-Basis.

Enthält aromatisches Dimethacrylat, Polyol - Mono-, Dimethacrylat, Polycarboxylpolymethacrylat.

## 3. Mögliche Gefahren

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung: keine.  
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.  
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Nach Einatmen:** Nach längerer Exposition den Betroffenen an die frische Luft bringen.

**Nach Hautkontakt:** Mit Seife und Wasser abwaschen.

**Nach Augenkontakt:** Gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:** Sofort Arzt hinzuziehen.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** Wassersprühstrahl, Löschpulver, Sand, Schaum, CO<sub>2</sub>.

**Nicht geeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Für ausreichende Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzkleidung verwenden.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Verfahren zur Reinigung:** Mechanisch aufnehmen.

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder, Sägemehl)

## 7. Handhabung und Lagerung

**Handhabung:**

**Technische Maßnahmen:** Behälter dicht geschlossen halten.

**Personenbezogene Schutzmaßnahmen:** Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nicht in die Augen gelangen lassen.

**Lagerung:**

**Technische Maßnahmen:** Für gute Raumbelüftung sorgen.

**Lagerbedingungen:** Dunkel und kühl in geschlossenen Gefäßen lagern.

**Empfohlene Packmittel:** Glas- oder Metallbehälter. Lösemittelresistente Kunststoffbehältnisse.

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

**Technische Maßnahmen:** Für gute Raumbelüftung sorgen.

**Persönliche Schutzausrüstung:**

**Atemschutz:** Dämpfe nicht einatmen.

**Hand- und Hautschutz:** Gummihandschuhe.

**Augenschutz:** Schutzbrille.

**Hygienemaßnahmen:** Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

<b>Aussehen:</b>	gelbliche Flüssigkeit
<b>Geruch:</b>	esterartig, schwach
<b>pH-Wert:</b>	ca. 3,5
<b>Zustandsänderung:</b>	
<b>Siedepunkt:</b>	> 100 °C (Wasser)
<b>Zersetzungstemperatur:</b>	> 200 °C
<b>Flammpunkt:</b>	> 100 °C
<b>Explosionsgrenzen:</b>	nicht bestimmt
<b>Dampfdruck:</b>	< 23 mbar / 20 °C (Wasser)
<b>rel. Dampfdichte:</b>	> 1 (Methacrylate)
<b>Dichte:</b>	ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	ca. 50 %

## 10. Stabilität und Reaktivität

**Thermische Zersetzung:** ab ca. 200 °C.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung: keine Zersetzung.

**Gefährliche Reaktionen:** Bei bestimmungsgemäßer Verwendung: keine.

Härtet bei Einwirken von sichtbarem und UV-Licht aus.

**Zu vermeidende Bedingungen:** Licht, Wärme.

**Zu vermeidende Stoffe:** Radikalbildner, reduzierende Substanzen, Schwermetallionen.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Im Brandfall: beißende, acrylische Dämpfe.

## 11. Angaben zur Toxikologie

**Akute orale Toxizität:** Nicht vollständig ausgeprüft.

Für Komponenten. LD<sub>50</sub> (Ratte) > 5500 mg/kg

**Hautreizung:** Bei längerer Einwirkung Reizung möglich.

**Reizwirkung am Auge:** Reizung möglich.

**Weitere Angaben zur Toxikologie:** Allergische Reaktionen auf Methacrylate sind möglich.

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

## 12. Angaben zur Ökologie

Produkt nicht ins Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

**Persistenz und Abbaubarkeit:** Zu > 50 % biologisch abbaubar.

**aquatische Toxizität:** Fischtoxizität LC<sub>50</sub> > 360 mg/l / 48 h

# Sicherheitsdatenblatt

Überarbeitet am: 20.10.2005

Handelsname: Contax Bond / Primer

Seite 3 von 3

2222-01-03

## 13. Hinweise zur Entsorgung

**Entsorgung von Restmengen:** Kann nach Aushärtung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.  
Nicht gehärtetes Material ist als Sondermüll zu behandeln.

## 14. Angaben zum Transport

**Sonstige Angaben:** Kein gefährliches Transportgut

## 15. Vorschriften

**Kennzeichnung gemäß GefStoffV/EG:** Xi, reizend, enthält Methacrylsäureester.

**Gefahrensymbole:** Andreaskreuz

**R-Sätze:** 36/37/38 - 43

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

**S-Sätze:** 26 - 28

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

**Wassergefährdungsklasse:** 1 bzw. 2, schwach wassergefährdend bzw. wassergefährdend  
(für einzelne Komponenten, soweit bekannt, Selbsteinstufung)

**Abfallschlüssel:** 070208 (Abfälle HZVA von Kunststoffen).

## 16. Sonstige Angaben

Keine.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse; sie dienen der Produktbeschreibung und stellen keine Eigenschaftszusicherung dar.